

**Testa di forma speciale**, con **collare sottotesta**, per mantenerla avvitata ad una certa distanza dal bordo del profilo, in modo da poter agganciare la maniglia per il trasporto in cantiere del serramento.



**Filetto autofilettante**, per ancorarsi al rinforzo metallico del telaio del serramento.

**PUNTA autoperforante DRILLEX®**, per forare la parete in plastica e il rinforzo metallico del serramento.

**TRATTAMENTO TERMICO DI CARBONITRURAZIONE**

Conferisce alla vite la duplice caratteristica di:

- **superficie durissima**, in grado di resistere all'elevato attrito e sforzo compiuto in fase di foratura e successiva filettatura;
- **cuore tenace ed elastico**, necessario per evitare la rottura delle viti in fase di foratura e serraggio.

**TRATTAMENTO GALVANICO CHROMITING®**

Di colore iridescente garantisce una **protezione contro la ruggine di molto superiore a tutte le normali zincature.**


Conforme al **grado 4 della norma EN 1670.**





**DRILLEX**® TRASPORTO  
SERRAMENTI

**CHROMITING**®

Testa speciale - Cava PH



	Cod. Mustad	D (mm)	L tot (mm)	L fil (mm)	Dt (mm)	Pcs. 	Pcs. 
PH 2	DX323A550220C8C	5,5	22	TOT	9,5	500	3000

