

**AF**  
Anti-Fendage

**Panelvit® AF**  
ANTI-FENDAGE



**POINTE AF**

Vis spécifique pour **vissage sans avant-trou** sur:

- bois minces ou contreplaqués
- lambris et angulaires
- bords et chants (aussi en diagonale)
- panneaux mélaminés et agglomérés minces
- éléments de quincaillerie de bâtiment
- panneaux MDF

**Sans fendre ni bomber les matériaux.**

**Tête réduite avec ailettes auto-fraisantes.**

Pénètre facilement dans les matériaux **en évitant l'indésirable "effet coin"** en phase de serrage, grâce aux ailettes auto-fraisantes et à l'angle de fraisage réduit.

**Filetage partiel**

Pour obtenir un serrage optimal et rapide dans l'assemblage de panneaux d'épaisseur élevée.

**Pointe auto-perceuse AF (Anti-Fendage).**

Permet le **vissage sans pré-perçage** aussi dans des applications critiques.

**TRAITEMENT THERMIQUE DE CARBONITRURATION**

Il confère à la vis la double caractéristique suivante:

- **surface très dure**, nécessaire pour pénétrer dans les bois les plus durs;
- **cœur résistant et élastique**, nécessaire pour éviter la rupture des vis.

**TRAITEMENT GALVANIQUE CHROMITING®**

de couleur irisée avec une **résistance à la corrosion 5 fois supérieure au zingage blanc standard.**

**Repond au grade 4 de la norme NF1670.**

**LUBRIFICATION LUBEX®**

Traitement anti-friction de formulation MUSTAD, qui permet de **réduire l'effort de vissage jusqu'à 50 %.**

Exemple de vissage près du bord :



Vissage avec **Panelvit® AF sans pré-perçage.**




Vissage avec vis à bois aggloméré traditionnelle sans pré-perçage.





# Panelvit® AF

CHROMITING® - LUBRIFIEE LUBEX®

Anti-Fendage - TFB - Tête Fraisée Bombée - Empreinte TX



	Cod. Mustad	D (mm)	L tot (mm)	L fil (mm)	Dt (mm)	Pcs. 	Pcs. 
TX15	AF224A400350C8C	4	35	20	7	500	11000

