

**AF PT**  
Anti-fendage pour Parquet  
en bois massif

**Panelvit® AF PT**  
ANTI-FENDAGE POUR PARQUET EN BOIS MASSIF

Vis spécifique pour la **pose des lames de parquet** en bois massif.



**Tête réduite avec nervures fraisantes et empreinte TX**  
fraise et évite la fissuration du bois en phase de serrage.  
**La tête entre dans le bois afin de permettre le logement de la lame suivante.** L'empreinte TX transmet intégralement la force de vissage et permet d'éviter le dérapage de l'embout et l'usure de l'empreinte.

#### **Filetage partiel**

Permet un serrage optimal sur le lambourde en bois.

**La pointe Anti-Fendage AF**, permet de visser la vis en diagonale directement et sans avant-trou.

#### **TRAITEMENT THERMIQUE DE CARBONITRURATION**

Il confère à la vis la double caractéristique suivante:

- **surface très dure**, nécessaire pour pénétrer dans les bois les plus durs;
- **cœur résistant et élastique**, nécessaire pour éviter la rupture des vis.

#### **TRAITEMENT GALVANIQUE CHROMITING®**

de couleur irisée avec une **résistance à la corrosion 5 fois supérieure au zingage blanc standard**.  
Reponde au grade 4 de la norme NF1670.

#### **LUBRIFICATION LUBEX®**

Traitement anti-friction de formulation MUSTAD, qui permet de **réduire l'effort de vissage jusqu'à 50%**.



**POINTE AF**





# Panelvit® AF PT

CHROMITING® - LUBRIFIEE LUBEX®

Anti-Fendage - TF - Tête Fraisée Réduite - Empreinte TX



	Cod. Mustad	D (mm)	L tot (mm)	L fil (mm)	Dt (mm)	Pcs. 	Pcs. 
TX 10	AF427A350450C8C	3,5	45	30	6	500	7500

