

TC
Testa Cilindrica

Panelvit[®]
UNIVERSALE



Vite indicata per il fissaggio di elementi di ferramenta per infissi (bandelle, spagnolette, cardini, catenacci) e per mobili, grazie alla **geometria della testa**, in grado di sviluppare una **forte pressione di serraggio**.



TRATTAMENTO TERMICO DI CARBONITRURAZIONE

Conferisce alla vite la duplice caratteristica di:

- **superficie durissima**, necessaria per tagliare le fibre anche dei legni più duri;
- **cuore tenace ed elastico**, necessario per evitare la rottura delle viti.

TRATTAMENTO GALVANICO NEROPLUS[®]

Il trattamento Neroplus[®] ha una **resistenza alla corrosione di 1.000 ore (minimo) in Nebbia Salina**, 15 volte superiore rispetto ad una zincatura nera standard. La sigillatura antigraffio le conferisce un'eccezionale resistenza alle abrasioni e ne migliora l'aspetto estetico. Rispetta l'ambiente conformemente alle norme RoHS, Reach e 2000/53/EU.

LUBRIFICAZIONE LUBEX[®]

Trattamento antifrizione di formulazione MUSTAD, in grado di **ridurre lo sforzo di avvitamento fino al 50 %**.




Panelvit[®] UNIVERSALE




NEROPLUS[®] - LUBRIFICATA

TC - Testa Cilindrica - Cava PZ



CE
EN 14592 : 2009



	Cod. Mustad	D (mm)	L tot (mm)	L fil (mm)	Dt (mm)	Pcs. 	Pcs. 
	PVACZC400200KNC	4	20	TOT	7,9	500	15000
	PVACZC400250KNC	4	25	TOT	7,9	500	15000
	PVACZC400300KNC	4	30	TOT	7,9	500	11000
	PVACZC500200KNC	5	20	TOT	9,8	500	7000
	PVACZC500250KNC	5	25	TOT	9,8	500	7000
	PVACZC500300KNC	5	30	TOT	9,8	500	7500
	PVACZC500350KNC	5	35	TOT	9,8	500	7000
	PVACZC500400KNC	5	40	TOT	9,8	500	7500
	PVACZC500500KNC	5	50	TOT	9,8	200	5200