Cabeza Gota de Sebo

Panelvit® FR

CON FUNCIÓN DE FRENADO

Tornillo indicado para la fijación de herrajes y tiradores de muebles gracias al **perfil ligeramente redondeado de la cabeza**.

LAS NERVADURAS DE FRENADO
bajo la cabeza, gracias a su filo cortante, provocan una **parada por fricción en fase de apriete, evitando el desprendimiento del material**.
El bloqueo de la cabeza sobre el elemento a fijar garantiza una **mayor resistencia al desatornillado y una alta resistencia al desgarro**.

LA PUNTA OJIVAL
en forma de ojiva con la rosca hasta el extremo, garantiza un **agarre seguro sin deslizamiento** y una penetración gradual y constante del tornillo. El resultado es una **penetración** rápida y, al no haber puntos de discontinuidad, **se reduce el riesgo de agrietamiento de los materiales.**

TRATAMIENTO TÉRMICO DE CARBOCEMENTACIÓN
Confiere al tornillo las dos características siguientes:
- **superficie muy dura**, necesaria para cortar las fibras también de las maderas más duras;
- **núcleo tenaz y elástico**, necesario para evitar la ruptura de los tornillos.

TRATAMIENTO GALVÁNICO CINCADO BLANCO 100 H
Tiene la finalidad de **proteger el tornillo contra la herrumbre y la corrosión**, garantizando la fiabilidad en el tiempo.
El tratamiento galvanizado blanco 100h garantiza un tercio más de resistencia a la oxidación que el galvanizado normal según ISO 4042. Cumple con el **grado 3 de la norma EN 1670**.

LUBRICACIÓN LUBEX®
Es un tratamiento anti-fricción específico MUSTAD que **reduce los esfuerzos de apriete hasta un 50%** en comparación con un tornillo sin lubricación.

MUSTAD
TECNOLOGÍA DE TORNILLOS

Panelvit® FR

CINCADO BLANCO 100 H LUBRICADO LUBEX®

Cabeza Gota de Sebo - Impronta PZ - Cajas Industriales

CE

EN 14592:2012



	Cód. Mustad	D (mm)	L tot (mm)	L rosca (mm)	Dt (mm)	Uds.
PZ 2	**FR259A350160B8S**	**3,5**	**16**	TOT	7	10000
	FR259A350180B8S	**3,5**	**18**	TOT	7	8000